



備註 / NOTE:

1. 安規 / SAFETY:
 - 1-1. 規格 / RATING: 100V AC MAX or 12V DC 2A MAX
 - 1-2. 絕緣阻抗 / INSULATION RESISTANCE: 50MΩ MIN at 250V DC
 - 1-3. 絕緣耐壓 / WITHSTANDING: 250V AC at 1 MINUTE
2. 材質 / MATERIAL:
 - 2-1. 膠芯 / HOUSING: PBT+30%GF UL94V-2 (黑色 / BLACK)
 - 2-2. 針 / PIN: 黃銅 / BRASS
 - 2-3. 銅管 / SHELL: 黃銅 / BRASS
3. 電鍍 / PLATING:
 - 3-1. 針 / PIN: 鍍 80u" / NICKEL 80u"
 - 3-2. 銅管 / SHELL: 鍍 / NICKEL
4. 使用環境 / OPERATING RANGE: -20°C to 105°C
5. 拉力 / STRENGTH:
 - 5-1. 退針拉力 / STRENGTH OF UNLOAD PIN: 3.0KGF MIN
6. 外觀 / SURFACE:
 - 6-1. 針 / PIN:
 - 6-1-1. 不可壓傷變形
 - 6-2. 膠芯 / HOUSING:
 - 6-2-1. 毛邊不可過大
 - 6-2-2. 組裝後不可偏心
 - 6-2-3. 裝入端子時須平滑順暢
 - 6-2-4. 不可有射出縮水或缺料現象
 - 6-2-5. 內孔不可阻塞
 - 6-3. 銅管 / SHELL:
 - 6-3-1. 距前端 9.95mm 處刮痕不可過於明顯
 - 6-3-2. 不可壓傷變形
 - 6-3-3. 不可有電鍍花紋
 - 6-3-4. 不可刮傷露銅
 - 6-3-5. 鍍層電鍍層部分不可脫落及裂縫
 - 6-3-6. 鍍層後真圓度公差 ±0.05mm

繪圖 DRAW BY	Sandy	日期 DATE	04/01/99	單位 UNIT	MM	一般公差 TOLERANCE		品名 ITEM	D4P 210°(H) 裝配		圖號 DWG NO.	QC0110	SHEET SIZE	A4
審核 APPVL BY		版本 VERSION	第一版	比例 SCALE	3:1	$\times \pm 0.1$ $.xx \pm 0.05$		料號 PART NO.	DI-04M1-01					