



備註 /NOTE:

- 1.安規 /SAFETY:
- 1-1 規格 /RATING: 100V AC MAX or 12V DC 2A MAX
 - 1-2 絕緣阻抗 /INSULATION RESISTANCE: 50MΩ MIN at 250V DC
 - 1-3 絕緣耐壓 /WITHSTANDING: 250V AC at 1 MINUTE
- 2.材質 /MATERIAL:
- 2-1. 膠芯 /HOUSING: PBT (黑色 /BLACK)
 - 2-2. 針 /PIN: 黃銅 /BRASS
 - 2-3. 銅管 /SHELL: 黃銅 /BRASS
- 3.電鍍 /PLATING:
- 3-1. 針 /PIN: 鍍 80u" /NICKEL 80u"
 - 3-2. 銅管 /SHELL: 鍍 /NICKEL
- 4.使用環境 /OPERATING RANGE: -20°C to 105°C
- 5.外觀 /SURFACE:
- 5-1. 針 /PIN: 5-1-1. 不可壓傷變形

- 5-1-1-2. 不可刮傷露銅
 - 5-1-1-3. 不可缺針
 - 5-1-1-4. 不可斷針
 - 5-1-1-5. 不可氧化
- 5-2. 膠芯 /HOUSING:
- 5-2-1. 毛邊不可過大
 - 5-2-2. 不可有銅屑嵌入膠芯之現象
 - 5-2-3. 不可有射出縮水或缺料現象
- 5-3. 銅管 /SHELL:
- 5-3-1. 刮痕不可過於明顯
 - 5-3-2. 不可壓傷變形
 - 5-3-3. 不可有電鍍花紋
 - 5-3-4. 不可刮傷露銅
 - 5-3-5. 鍍壓電鍍層部份不可脫落及裂縫
 - 5-3-6. 銅管內側不可有白霧現象

繪圖 DRAW. BY	Ellen	日期 DATE	09/10/98	單位 UNIT	MM	一般公差 TOLERANCE	X ±0.1 XX ±0.05	品名 ITEM	D5P (長溝)成品	圖號 DWG NO.	QC0115	SHEET SIZE	A4
審核 APPVL. BY		版本 VERSION	第一版	比例 SCALE	3:1			料號 PART NO.	D1-05M1-02				