



備註/NOTE:

1. 安規/SAFETY:
 - 1-1. 規格/RATING: 100V AC MAX or 12V DC 2A MAX
 - 1-2. 絕緣阻抗/INSULATION RESISTANCE: 50MΩ MIN at 250V DC
 - 1-3. 絕緣耐壓/WTHSTANDING: 250V AC at 1 MINUTE
2. 材質/MATERIAL:
 - 2-1. 膠芯/HOUSING: PBT (黑色/BLACK)
 - 2-2. 針/PIN: 黃銅/BRASS
 - 2-3. 銅管/SHELL: 黃銅/BRASS
3. 電鍍/PLATING:
 - 3-1. 針/PIN: 銀 80u"/SILVER 80u"
 - 3-2. 銅管/SHELL: 鍍/NICKEL
4. 外觀/SURFACE:
 - 4-1. 針/PIN:
 - 4-1-1. 不可壓傷變形
 - 4-1-2. 不可刮傷露銅
 - 4-1-3. 不可缺針

- 4-1-4. 不可斷針
- 4-1-5. 不可氧化
- 4-2. 膠芯/HOUSING:
 - 4-2-1. 毛邊不可過大
 - 4-2-2. 不可有銅屑嵌入膠芯之現象
 - 4-2-3. 裝入端子時須平滑順暢
 - 4-2-4. 不可有射出縮水或缺料現象
 - 4-2-5. 內孔不可阻塞
- 4-3. 銅管/SHELL:
 - 4-3-1. 刮痕不可過於明顯
 - 4-3-2. 不可壓傷變形
 - 4-3-3. 不可有電鍍花紋
 - 4-3-4. 不可刮傷露銅
 - 4-3-5. 鍍層電鍍層部份不可脫落及裂縫
 - 4-3-6. 銅管內側不可有白霧現象

繪圖 DRAW. BY	青青	日期 DATE	30/10/99	單位 UNIT	MM	一般公差 ±0.1		品名 ITEM	D8P 杯口 H(銀)		SHEET
審核 APPVL. BY		版本 VERSION	第一版	比例 SCALE	1:1	.x ±0.05		料號 PART NO.	DI-08M1-03	DWG NO.	QC0372