



TABLE A

MD-07M2-05	LOCK 7P (貝吉色)	無字 成品
MD-07M2-04	LOCK 7P (黑色)	無字 成品
P/N	DESCRIPTION	

備註 / NOTE:

1. 安規 / SAFETY:

- 1-1. 規格 / RATING: 100V AC MAX or 12V DC 2A MAX
- 1-2. 絕緣阻抗 / INSULATION RESISTANCE: 50MΩ MIN at 250V DC
- 1-3. 絕緣耐壓 / WITHSTANDING: 250V AC at 1 MINUTE

2. 材質 / MATERIAL:

- 2-1. 外套 / PLASTIC COVER: ABS
- 2-2. 銅管 / SHELL: 黃銅 / BRASS
- 2-3. 塑鋼單腳 / POM RING: POM
- 2-4. 膠芯 / HOUSING: PBT
- 2-5. 針 / PIN: 黃銅 / BRASS
- 2-6. 彈簧 / SPRING: 鋼 / STEEL
- 2-7. 後套 / METAL CAP: 黃銅 / BRASS

3. 電鍍 / PLATING:

- 3-1. 銅管 / SHELL: 鍍 / NICKEL
 - 3-2. 針 / PIN: 表金 / Gold Flash
 - 3-3. 彈簧 / SPRING: 鍍 / NICKEL
 - 3-4. 後套 / METAL CAP: 錫 / TIN
4. 拉力 / STRENGTH:
- 4-1. 退針拉力 / STRENGTH of UNLOAD PIN: 2.5kgf MIN
- 5. 不可有射出縮水或缺料現象
 - 6. 不可變形
 - 7. 不可缺針

繪圖 DRAW: BY	Sandy	日期 DATE	04/06/99	單位 UNIT	MM	一般公差 X ±0.1 XX ±0.05		品名 ITEM	LOCK 7P 無字成品系列	圖號 DWG NO.	QC0424	SHEET SIZE	A4
審核 APPVL. BY		版本 VERSION	第一版	比例 SCALE	2:1			料號 PART NO.	SEE TABLE A				