



備註 /NOTE:

1. 安規 /SAFETY:

- 1-1. 規格/RATING: 100V AC MAX or 12V DC 2A MAX
- 1-2. 絕緣阻抗 /INSULATION RESISTANCE: 50M ohm MIN at 250V DC
- 1-3. 絕緣耐壓 /WITHSTANDING: 250V AC at 1 MINUTE

2. 材質 /MATERIAL:

- 2-1. 膠芯 /HOUSING: PBT (黑色 /BLACK)
- 2-2. 針 /PIN: 黃銅 /BRASS
- 2-3. 銅管 /SHELL: 黃銅 /BRASS

3. 電鍍 /PLATING:

- 3-1. 針 /PIN: SEE TABLE A
- 3-2. 銅管 /SHELL: 鍍 /SILVER

TABLE A

NY-DM253	MD 8P(表金)M 成品	表金 /GOLD FLASH	12.6mm
NY-DM252	MD 8P(鍍)M 成品	銀 /SILVER	12.6mm
P/N	DESCRIPTION	PLATING	銅管長度

繪圖 DRAW BY	Sandy	日期 DATE	04/03/99	單位 UNIT	MM	一般公差 Tolerance	.x 0.1 .xx 0.05	品名 ITEM	MD 8P(M)成品 系列	圖號 DWG NO.	QC0356	SHEET SIZE	A4
審核 APPL BY		版本 VERSION	1	比例 SCALE	4:1			料號 PART NO.	SEE TABLE A				