



原料
MATERIAL

- 外 殼
1. HOUSING : THERMOPLASTIC, PBT WITH 30%
GLASS FIBER, UL 94V-0 OR 94V-2
- 端 子
2. TERMINAL : COPPER ALLOY, SN PLATED

特 性
CHARACTERISTICS

- 絕緣電阻
1. INSULATION RESISTANCE : >100MΩ AT 500VDC
- 耐壓強度
2. DIELECTRISC STRENGTH : AC 2000V 1Minute.
- 操作溫度
3. OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)
- 焊 接
4. SOLDERING : 280° FOR 3SEC.
- 插拔力
5. FORCES NECESSARY TO INSERT AND
TO WITHDRAW THE CONNECTOR : 1Kg~5Kg.

認可安規
6. SAFETY :

2.	TERMINAL	2	PBP1-H	t=0.3	Sn-plated	Q201-02A
1.	BODY	1	PBT			Q201-01A
編 號	零 件 名 稱	數 量	材 質	規 格	加 工 處 理	備 註
設 計	W, JUNG-TA 842121	品 名	JR-201	系列承認圖	無 註 記 公 差	第三 角 法
製 圖	W, JUNG-TA 842121	品 號	JR-201	長度 ± 0.3 角度 ±		
描 圖	L, chun-ting 890830	圖 號	A201-00A	比 例	1.4:1	單 位 MM
校 對						
核 准						