



原料
MATERIAL

外殼
1. HOUSING : THERMOPLASTIC, PBT WITH 30%
GLASS FIBER, UL 94V-0 OR 94V-2.

端子
2. TERMINAL : COPPER ALLOY, SN PLATED.

特性
CHARACTERISTICS

- 絕緣電阻
1. INSULATION RESISTANCE : >100MΩ AT 500VDC.
耐壓強度
2. DIELECTRISC STRENGTH : AC 2000V 1Minute.
操作溫度
3. OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX).

- 焊接
4. SOLDERING : 280° FOR 3SEC.
插拔力
5. FORCES NECESSARY TO INSERT AND
TO WITHDRAW THE CONNECTOR : 1Kg~5Kg.

認可安規
6. SAFETY : KEBA

3.	(R) TERMINAL	1	PBP1-H	t=0.3	Sn-Plated	Q201-02B
2.	(L) TERMINAL	1	PBP1-H	t=0.3	Sn-Plated	Q201-02C
1.	BODY	1	PBT			Q201-01B
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	W,JUNG-TA	842121	品名	JR-201 系列承認圖	無註記公差	第三 角法
製圖	W,JUNG-TA	842121	品號	JR-201-1-PCB	長度±0.3 角度±	
描圖	L,chun-ting	890817	圖號	A201-00D	比例	單位 MM
校對					1.4:1	
核准						