



A		B	
P/N	SIZE	P/N	間隙
T-187		150	1.5
		170	1.7
T-120		200	2.0
		250	2.5

### SPECIFICATION

- Rating : 10A 250VAC/15A 250VAC
- Insulation Resistance : Over 100MΩ at 500VDC
- Dielectric Strength : 2000VAC 1Minute
- Body Material : Black Glass-Filled Thermoplastic UL 94V-0
- Withdrawing force : 10N-50N
- Packing : 60pcs/inner box 300pcs/CTN/1.6'

年	月	日	更正者	更正	記	事	△																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>編號</th> <th>零件名稱</th> <th>數量</th> <th>材質</th> <th>規格</th> <th>加工處理</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計圖</td> <td>L.Chun-Ting 890929</td> <td>品名</td> <td colspan="2">承認圖</td> <td>無註記公差</td> <td>第三</td> </tr> <tr> <td>製圖</td> <td>L.Chun-Ting 890929</td> <td>品號</td> <td colspan="2">R-302C</td> <td>長度 ±0.3 角度</td> <td>角法 </td> </tr> <tr> <td>描圖</td> <td>L.Chun-Ting 890929</td> <td>圖號</td> <td colspan="2">E302-00B</td> <td>比例</td> <td>單位 mm</td> </tr> <tr> <td>校對</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>核准</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註	設計圖	L.Chun-Ting 890929	品名	承認圖		無註記公差	第三	製圖	L.Chun-Ting 890929	品號	R-302C		長度 ±0.3 角度	角法	描圖	L.Chun-Ting 890929	圖號	E302-00B		比例	單位 mm	校對							核准						
編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註																																											
設計圖	L.Chun-Ting 890929	品名	承認圖		無註記公差	第三																																											
製圖	L.Chun-Ting 890929	品號	R-302C		長度 ±0.3 角度	角法																																											
描圖	L.Chun-Ting 890929	圖號	E302-00B		比例	單位 mm																																											
校對																																																	
核准																																																	